Natural Fußbodenbienenwachs

Anwendungsbereich

Natural Fußbodenbienenwachs zur Veredelung und zum Schutz von Holzfußböden, Kork und unglasierten Tonfliesen im Fußbodenbereich sowie für alle stark strapazierten Holzoberflächen (Tische, Kästen) im Innenbereich.

Eigenschaften

Geschmeidig und leicht zu verarbeiten. Salbenartiges Holzwachs mit einer hervorragenden Ergiebigkeit. Es zieht schnell an und ist bald polierbar. Gibt eine besonders seidige, wasserabweisende und trittfeste Oberflächenveredelung.

Inhaltsstoffe

Bienenwachs, Carnaubawachs, Leinöl, Leinöl-Standöl, Holzöl, Quellton, Isoaliphate, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

Technische Daten:

• Farbtöne: Farblos
• Flammpunkt: über 100 °C
• Verpackung: 0,4 lt. / 1 lt.
• Kein Gefahrengut. Giftklassenfrei.
• Schweiz: BAG T Nr. 73259
• Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.
Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch: 50-80 m² / Liter

Seidenmatt: nach ca. 6 – 12 Std. bei 20°C

Seidenglänzend: nach ca. 24 – 48 Std. bei 20°C

Oberflächig trocken: Nach ca. 12-24 Std. bei 20°C

Endhärte: Nach 1-2 Tagen

Auftrag: 1x

Weitere empfohlene Produkte:

Natural Parkett- und Fußbodenöl

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blechdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.
Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung.
Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise, dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen. (Info.1025 L1026)

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.
Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels
• **Telefon:** +49(0)9571/3616
• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de
• **Shop:** https://shop.natural-farben.de
• **Rat & Service, Tipps im Blog:** https://natural-farben.de

Weitere relevante Daten

EU Decopaint VOC Klasse	A/e (max. 400 gr/lt)
VOC max.	max. 390 gr./ lt.
Verdünnung	Lösemittel
DIN EN 71-3	Nicht geprüft
DIN 53160	entfällt
PPWR konform	Ja
GISCODE	Ö40
Aromatische Kohlenwasserstoffe	Nein
Blei, Cadmium, Chrom IV	Nicht enthalten
Formaldehyd / Formaldehyddepotstoffe	Nicht enthalten
Konservierungsmittel	Nein
Gefahrengut	Nein

Verbrauch

Bei neuen Böden: 50 m² / Liter Bei Renovierungen: 80 m² / Liter

Vorbereitung

Jedes Holz ist anders. Machen Sie daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche.

ACHTUNG! Nur am kalten Boden arbeiten. Fußbodenheizung unbedingt bis zum Ende der Verarbeitung abschalten!

Verarbeitung

Grundierung auf neuem Holz: 2 x mit **Natural Parkett- und Fußbodenöl**. Nicht eingedrungenes Öl nach 30 Min. abwischen. 12 – 24 h trocknen lassen (siehe technisches Datenblatt Parkett- und Fußbodenöl)

Zwischenbehandlung: Oberfläche leicht überschleifen (Körnung 320). Staub entfernen.

Endbehandlung: Fußbodenbienenwachs hauchdünn(!) mit Lappen oder Maschine gleichmäßig auftragen.

Renovierung: Bei renovierten, abgeschliffenen Böden, die bereits einmal versiegelt oder anders behandelt waren, Natural Fußbodenbienenwachs nach der Grundierung hauchdünn aufbringen!

Gut lüften! Noch ca. 1 – 2 Tage schonend behandeln. In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen. Erst nach 2-3 Wochen Bodenbeläge (Teppich etc.) auflegen. Während der Trocknungs- und Aushärtezeit nicht abdecken! Ist bautechnisch ein Abdecken unbedingt erforderlich, so darf die Abdeckung frühestens nach 4 Tagen erfolgen, und muss zwischendurch entfernt werden, um den Trocknungsvorgang nicht zu verzögern.

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung. **Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.**

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise, dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen. (Info.1025 L1026)

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.
Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels
- **Telefon:** +49(0)9571/3616
- **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de
- **Shop:** https://shop.natural-farben.de
- **Rat & Service, Tipps im Blog:** https://natural-farben.de

Hinweis: Zu starke Auftragsschichten können unter Umständen hartnäckig nachkleben und in Fugen und Vertiefungen weiß werden. Diese mit einer weichen Polierbürste speziell behandeln und den Verbrauch immer mit den m² genau abstimmen (hauchdünn auftragen).

Pflege

In den ersten 2 Wochen nur trocken reinigen und schonend behandeln. Zur laufenden Pflege empfehlen wir**: Natural Spezial Reiniger** und **Natural Hartglanzwachs**. Zum Reinigen des Bodens keinesfalls ein Microfasertuch verwenden. In den ersten Wochen für eine gute Belüftung sorgen. Ist eine Grundreinigung notwendig, empfehlen wir **Natural Intensiv Reiniger**. Den Boden je nach Bedarf dann mit **Pflegewachsöl** nachölen. Stehendes Wasser so schnell als möglich von der Oberfläche wegwischen, bei Blumentöpfen etc. unbedingt einen wasserdichten Untersatz verwenden, ansonsten könnten Schäden an der Holzoberfläche entstehen. Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008

Produkt enthält Kobalt. Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

Lagerung

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen.

Restentsorgung

Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhältig) 08 01 12 (wasserbasiert)

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.
Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung.
Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise, dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen. (Info.1025 L1026)

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.
Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels
• **Telefon:** +49(0)9571/3616
• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de
• **Shop:** https://shop.natural-farben.de
• **Rat & Service, Tipps im Blog:** https://natural-farben.de