



■ Anwendungsbereich

Als zusätzlicher, letzter Anstrich über NATURAL Holzlasur. Ideal für stark bewitterte Holzoberflächen wie z.B.: Wetterseite, Außentüren, Fenster, Gartentische und -bänke. Verstärkt den UV-Schutz bei besonders hellen Farbtönen, jedoch nicht bei einem farblosen Untergrund.

■ Technische Eigenschaften

Elastisch, guter Verlauf, stark wasserabweisend, ergiebig, seidenglanz. Unterstützt die UV-Licht Filterung des Farbpigmentes mit reinem, natürlichem Silicium Silikat (Kieselgur). Mischbar mit Natural Holzlasur.

■ Werkstoffart

Farblose Naturharzfarbe mit UV-Filter. Naturharz Lasur in High Solid Qualität.

■ Inhaltsstoffe

reine Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Öle, lichtechte Erd- und Mineralpigmente, bleifreie Trockenstoffe. Lesen Sie unsere Volldeklaration.

■ Verarbeitung

Das Holz mit NATURAL Holzlasur lt. Verarbeitungshinweis behandeln und mindestens 3 - 4 Wochen trocknen lassen. Raue Stellen leicht überschleifen. NATURAL Wetterschutzfarbe 1 Mal durch Streichen, Spritzen oder Rollen auftragen.

■ Tipp

Überstreichen Sie die Holzlasur mit Wetterschutzfarbe bei Gartenmöbeln erst nach ca. 4 - 5 Wochen. Dadurch ist gewährleistet, dass die Lasur optimal durchgetrocknet ist. Gut belüften! In den ersten Wochen für eine gute Durchlüftung sorgen, ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen. Die Oberfläche nur trocken reinigen. Keinesfalls dürfen Microfasertücher zur Reinigung verwendet werden.

■ Renovierungsanstrich

Alte Anstriche auf Haltbarkeit prüfen, abplatzende Stellen bis auf den Untergrund entfernen. Weiterer neuer Anstrichaufbau wie oben beschrieben. Intakte, feste Farbschichten säubern, gut anschleifen und 1 unverdünnten Anstrich mit NATURAL Wetterschutzfarbe aufbringen.

■ Technische Daten

Trockenzeiten:	bei 20°C und normaler Luftfeuchte
Staubtrocken:	-24 h
Durchgetrocknet:	einige Tage
Flammpunkt:	über 65°C
Verbrauch:	1 lt reicht für ca. 10 m ²
Verpackung:	0,75 lt / 2,5 lt / 10 lt / 30 lt
Verdünnung:	Natural Naturöl Verdünnung

Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

ACHTUNG! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blechdose), Tücher großflächig aufhängen oder mit Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden, pflanzlichen Öle selbst entzünden! Das Produkt enthält Kobalt. Wir empfehlen beim Anschleifen und Zwischenschliff eine Staubmaske zu tragen.

■ Lagerung

Gut verschlossen und für Kinder unerreikbaar lagern.

■ Restentsorgung

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisens bzw. Hausmüll zugeführt werden.

■ Gesetze

Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

■ Allgemeines zu

NATURAL NATURFARBEN

NATURAL NATURFARBEN werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder rückstandslos darin ein. Alle Inhaltsstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.