



• Anwendungsbereich

Natural Holz Auffrischer – Anti Grau ist ein hervorragender Reiniger für Holz im Außen- und Innenbereich. Ein wasserbasierter Fruchtsäurekomplex, zur Auffrischung und Entgrauung von Holz und WPC. Natural Holzauffrischer entfernt tiefenwirksam die durch UV-Licht oder Gerbsäure (Eiche) entstandene Vergrauung. Das Multitalent: Der Reiniger entfernt (zeitnah angewendet) Flecken auf Ihrem Holzboden. Gesundes Holz wird nicht angegriffen. Endbehandlung mit Natural Ölen. Besonders geeignet für Holzterrassenböden, Holzfassaden, Teakholz, Gartenmöbel usw. **Lösemittelfrei.**

• Eigenschaften

Wasserbasierender Fruchtsäurekomplex zur Auffrischung und Entgrauung von Holz. Natural Holzauffrischer entfernt tiefenwirksam die durch UV-Licht oder Gerbsäure (Eiche) entstandene Vergrauung. Gesundes Holz wird nicht angegriffen. Endbehandlung mit Natural Ölen.

• Inhaltsstoffe

Fruchtsäurekomplex aus Apfelsäure (Essig), Oxal-(Rhabarber)säure, Weinsäure, Milchsäure (Sauerkraut), Zitronensäure, Eukalyptus, Wasser, Tenside, Methylzellulose.

Technische Daten

- Werkzeug Reinigung: Mit Wasser
- Verpackung: 0,24lt. / 0,95lt. / 5,0lt. / 10,0lt.
- VOC (g/lt.) <1
- PH 2,0-2,8
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- Kein Gefahrgut. Giftklassenfrei.

• Verbrauch

10-12m²/lt. je nach Auftragsart. Bei stark saugendem Holz, gebürsteter Oberfläche oder groben Schliff erhöht sich der Verbrauch.

Wichtig! Vermeiden Sie, dass Material auf die Fläche tropft oder verschüttet wird. Fleckenbildung!

• Vorbereitung

Nur rostfreies Material bei der Verarbeitung verwenden

Die Holzoberfläche muss sauber, öl-, wachs-, fettfrei und staubfrei sein. Jedes Holz ist anders. Wir empfehlen daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche zu machen. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen! Lufttemperatur >10°C, rel. Luftfeuchtigkeit 50%. Testbehandlung empfohlen!

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. (Info.0926 L0926)

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.

Verarbeitungshinweise:

- Verbrauch:** 10-12m² / Liter
- Weiterverarbeitbar:** Nach 24 Std. bei 20°C
- Oberflächlich trocken:** Nach 24 Std. bei 20°C
- Auftrag:** 1-2x
- Weitere empfohlene Produkte:**
- Natural Pflegewachsöl
 - Natural Terrassenöl
 - Natural Parkett- und Fußbodenöl
 - Natural Hartwachsöl

Achtung!

Unbedingt eigene Testversuche am verwendeten Holz machen!
Metallteile (Beschläge) und Pflanzen vor direkten Kontakt mittels Abdeckung (Malerfolie) schützen.

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.

Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• **Telefon:** +49(0)9571/3616

• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de

• **Shop:** <https://shop.natural-farben.de>

• **Rat & Service, Tipps im Blog:** <https://natural-farben.de>


NATURAL-FARBEN.DE



Natural Holzauffrischer-Antigrau



Rat & Service: natural-farben.de

• **Verarbeitung:**

Gut aufschütteln!

Natural Holzauffrischer satt mit Schwamm, Pinsel, Rolle oder Bodenwischer gleichmäßig in Faserrichtung auftragen. 15-20 Min. einwirken lassen und die Holzoberfläche feucht halten. Mit einer harten Bürste (Schrubber) die Fläche abreiben. Bei hartnäckigen Stellen den Vorgang wiederholen. Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

Tipp: Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder großer Hitze (mittags) arbeiten. Die Fläche trocknet ansonst zu schnell auf.

Hinweis: Die behandelte Fläche gut mit viel Wasser nachspülen. Während der Trocknungszeit Schmutzeintrag vermeiden! Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und schlechte Lüftung können zu Verzögerungen bei der Trocknung führen.

Achtung! Vermeiden Sie, dass Material auf die Fläche tropft oder verschüttet wird. Fleckenbildung!

• **Sicherheit**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß (EG) 1272/2008.

• **Lagerung**

Ungeöffnet im Originalgebinde 2-3 Jahre. Frostfrei, kühl und trocken – nur in Plastik- bzw. Glasbehälter lagern.

• **Restentsorgung**

Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisens bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. (Info.0926 L0926)

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.

Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• **Telefon:** +49(0)9571/3616

• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de

• **Shop:** <https://shop.natural-farben.de>

• **Rat & Service, Tipps im Blog:** <https://natural-farben.de>


NATURAL-FARBEN.DE