

## ■ Anwendungsbereich

Schutz und Pflege für Holzterrassen und Gartenmöbel. Natural Terrassenöl, farblos und färbig schützt die Holzoberfläche vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Geeignet für einheimische Holzarten, druckimprägniertes Holz, Thermoholz sowie für viele Edelhölzer. Färbiges Terrassenöl schützt Ihr Holz gegen Vergrauung durch UV-Licht.

Liegende, frei bewitterte Oberflächen wie Holzböden, Holzdecks, Stege, Holzroste etc. einmal jährlich auffrischen.

## ■ Eigenschaften

Natural Terrassenöl dringt tief in das Holz ein, hält es elastisch und frisch. Das Holz kann aufgrund des offenporigen Anstriches "atmen" und das Eindringen von Feuchtigkeit und das Quellen bzw. Schwinden von Holz wird vermindert.

Zur Auffrischung einfach dünn überstreichen.

## ■ Zusammensetzung

reine Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Öle, Pigmente, bleifreie Trockenstoffe.

Lesen Sie unsere Volldeklaration.

## ■ Vorbereitung

Das Holz muss sauber und trocken sein (max. Holzfeuchte 20%). Alte Anstriche säubern oder leicht anschleifen. Alte Lackanstriche mit Natural Abbeizer, oder durch schleifen, entfernen. Oberfläche nachschleifen (Körnung mind. 150) und gut entstauben.

Dunkle Hölzer, Edelhölzer, harzreiche und pigmenthaltige Hölzer im Freien (Holzroste, Holzdecks, Stege etc.) vor der Erstbehandlung mind. 4-8 Wochen abwittern und mind. einmal abregnen lassen. Druckimprägniertes Holz mind. 3 Monate.

Dunkle Edelmöbel vor der Erstbehandlung mit Natural Naturöl Verdünnung gut abwischen.

## ■ Verarbeitung

Gut aufrühren. Natural Terrassenöle sind streichfertig und unverdünnt zu verarbeiten. Neues Holz im Außenbereich wenn möglich auf allen Seiten streichen. In Maserrichtung auftragen und gut ausstreichen. Nach ca. 20-30 min. die Fläche mit trockenem Pinsel nochmals überstreichen. Noch nicht eingedrungenes Öl wird dadurch gleichmäßig verteilt.

1 Woche gut belüftet durchtrocknen lassen und dann den zweiten Anstrich gleich wie den Ersten auftragen.

**Gartenmöbel:** Das Öl wie beschrieben mit trockenem Pinsel nochmals gut vertreiben. Bei Kanten und Ränder können sich Tropfnasen bilden, diese Flächen gut nachwischen.

Möbel u. Bodenelemente aus hartem Edelmöbel vor Ingebrauchnahme besonders gut durchtrocknen lassen.

## ■ Tipp

Nicht bewitterte Flächen bzw. Gartenmöbel nach 14 Tagen mit einer sanften Seifenlösung aus NATURAL SPEZIAL REINIGER (50ml + 5lt lauwarmen Wasser) abwischen.

## ■ Verbrauch

1 Anstrich 60-80ml / m<sup>2</sup>

Bei sägerauer oder geriffelter Oberfläche erhöht sich der Verbrauch.

## ■ Pflege

Gut belüften! In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen (ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen) und die Oberfläche nur trocken reinigen.

Frei bewitterte Gartenmöbel oder Bodenflächen 1 x jährlich nachstreichen. Zur laufenden Reinigung empfehlen wir NATURAL SPEZIAL REINIGER.

Keinesfalls dürfen Microfasertücher zur Reinigung verwendet werden.

## ■ Arbeitsgeräte

Pinsel, Schwamm, Schaumstoffwalze, Spritzpistole.

Reinigung der Geräte mit Natural Pflanzenölseife bzw. Natural Naturölverdünnung.

## ■ Flammpunkt

Flammpunkt: über 66°C

Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

**ACHTUNG!** Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose), Tücher großflächig aufhängen oder mit Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

Das Produkt enthält Kobalt. Wir empfehlen beim Anschleifen und Zwischenschliff eine Staubmaske zu tragen.

## ■ Gesetze

Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

GISCODE M-DF04

## ■ Sicherheitsratschläge

Das flüssige Produkt nicht in Ess-, Trink- oder in andere für Nahrungsmittel oder Futtermittel vorgesehene Gefäße füllen, sowie von Kindern fernhalten. Natürliche Rohstoffe können allergische Reaktionen hervorrufen. Der durchgetrocknete Anstrich ist für Mensch, Tier und Pflanzen unbedenklich.

## ■ Allgemeines zu

### NATURAL NATURFARBEN

Natural Naturfarben werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen aus einem geschlossenen Ökoleislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder rückstandslos darin ein. Alle Inhaltsstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet