



■ Anwendungsbereich

Schutz und Pflege für Holzterrassen bzw. Gartenmöbel.

Natural H2 Terrassenöl – farblos und färbig – schützt die Oberfläche vor Feuchtigkeit und Verschmutzung.

Geeignet für europäische Holzarten, druckimprägniertes Holz, Thermoholz und Edelhölzer. Färbiges *H2 Terrassenöl* schützt Ihr Holz gegen Vergrauung durch UV-Licht. Liegende, frei bewitterte Oberflächen wie Holzböden, Holzdecks, Stege, Holzroste etc. Einmal jährlich auffrischen.

■ Eigenschaften

Natural H2 Terrassenöl dringt tief in das Holz ein, hält es elastisch und frisch. Das Holz kann aufgrund des offenporigen Anstriches „atmen“ und das Eindringen von Feuchtigkeit und das Quellen bzw. Schwinden von Holz wird vermindert. Frei von SVOC, Lösemitteln sowie Blei. Kein Schutz gegen Bläuepilz!

■ Inhaltsstoffe

Natürliche und modifizierte Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Wasser, lichtechte Erd- und Mineralpigmente, Sikkative. Lesen Sie unsere Volldeklaration.

■ Vorbereitung

Die Oberfläche muss sauber und trocken sein (max. Holzfeuchte 20 %). Alte Anstriche säubern oder leicht anschleifen. Dunkle Hölzer, Edelhölzer, harzreiche und pigmenthaltige Hölzer im Freien (Holzroste, Holzdecks, Stege etc.) vor der Erstbehandlung mind. 4–8 Wochen abwittern und mind. einmal abregnen lassen. Druckimprägniertes Holz mind. 3 Monate. Dunkle Edelmöbel vor der Erstbehandlung mit *Natural Naturölverdünnung* gut abwischen.

Hinweis: Beim Schleifen/ Spritzen: Staub-/ Spritzmaske verwenden!

■ Verarbeitung

Gut aufrühren. *Natural H2 Terrassenöle* sind streichfertig und unverdünnt zu verarbeiten.

Neues Holz im Außenbereich wenn möglich auf allen Seiten streichen. In Maserrichtung auftragen und gut ausstreichen. Nach ca. 20–30 Min. die Fläche mit trockenem Pinsel nochmals überstreichen. Noch nicht einge-

drungenes Öl wird dadurch gleichmäßig verteilt. Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich Entstehen.

■ Verdünnung: Wasser

H2 Terrassenöl ist streichfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen.

1 Woche gut belüftet durchtrocknen lassen und dann den zweiten Anstrich gleich wie den Ersten auftragen.

Gartenmöbel: Das Öl wie beschrieben mit trockenem Pinsel nochmals gut vertreiben. Bei Kanten und Ränder können sich Tropfnasen bilden, diese Flächen gut nachwischen.

Möbel u. Bodenelemente aus hartem Edelmöbel vor Ingebrauchnahme besonders gut durchtrocknen lassen.

Bei niederen Temperaturen, hoher Luft- oder Untergrundfeuchtigkeit, bei gerbsäurehaltigen Hölzern und Tropenhölzern sind Verzögerungen in der Trocknung möglich.

Nicht unter 12°C, bei Feuchtigkeit (Nebel, Regen, etc.) sowie direkter Sonneneinstrahlung an heißen Tagen verarbeiten. Gebinde mit gleichem Farbton aber unterschiedlicher Chargennummern vor Verarbeitung miteinander mischen. Obwohl das *H2 Terrassenöl* trocken und Blockfest ist, können sie auch noch nach Tagen ein leichtes (aber nicht klebriges) Haften verspüren. Dies mindert die Qualität des Anstriches jedoch nicht.

■ Tipp für innen

Nicht bewitterte Flächen bzw. Gartenmöbel nach 14 Tagen mit einer sanften Seifenlösung aus *Natural Spezialreiniger* (50 ml + 5 lt lauwarmen Wasser) abwischen.

■ Verbrauch

Holzart, Untergrundbeschaffenheit und Schliff wirken sich stark auf die Saugfähigkeit des Holzes aus.

Durchschnittswert auf glattem geschliffenem Holz: 12 – 15 m² / lt. pro Anstrich

■ Pflege

Frei bewitterte Gartenmöbel oder Bodenflächen 1 x jährlich nachstreichen. Zur Auffrischung einfach dünn überstreichen. Zur laufenden Reinigung empfehlen wir

Natural Spezialreiniger. Keinesfalls dürfen Microfasertücher zur Reinigung verwendet werden!

■ Arbeitsgeräte

Pinsel, Schwamm, Schaumstoffwalze, Spritzpistole. Werkzeuge bzw. Geräte mit Wasser reinigen.

■ Verpackung:

0,75 L / 2,50 L

■ Lagerung

Gut verschlossen, frostfrei und für Kinder unerschbar lagern.

■ Gesetze

Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

Kein Gefahrgut. Giftklassenfrei.

EU Decopaint VOC A/e.

Das Produkt enthält max. 5g/l

■ Restentsorgung

Auch natürliche Farbstoffe und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbstoffe stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisens bzw. Hausmüll zugeführt werden.

■ Allgemeines NATURAL Naturfarben

werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen soweit wie möglich aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder darin ein. Alle Inhaltsstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.

■ ACHTUNG!

Die mit *H2 Terrassenöl* getränkten Lappen o. Tücher unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose). Lappen o. Tücher großflächig aufhängen oder mit *Natural Pflanzenölseife* auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!



Hinweise: Die Rezepturen der Natural Naturfarben werden ständig verbessert, daher kann es zu Veränderungen der Inhaltsstoffe gegenüber diesem Merkblatt kommen. Den aktuellen Stand können Sie via Kontaktformular/ E-Mail erfragen. (Info.1120 L1024) Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. **Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.**

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.

Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• Telefon: +49(0)9571/3616

• E-Mail: kontakt@natural-farben.de

• Shop: <https://shop.natural-farben.de>

• Rat & Service, Tipps im Blog: <https://natural-farben.de>

