



# Natural Zaunlasur – Zaunfarbe dunkelbraun



## ■ Anwendungsbereich

Dunkelbraune Lasur auf Naturöl- und Naturharzbasis zur Behandlung aller Holzarten im Außenbereich. Für Holzzäune, Jägerzäune, Sichtschutzgitter aus Holz und Stallboxen.

## ■ Eigenschaften

Wasserabweisende Oberflächenbehandlung mit hohem Eindringungsvermögen. Die Holzmaserung bleibt sichtbar. Die Dampfdiffusion wird nicht beeinträchtigt. Enthält keine Mittel gegen Bläuepilz!

## ■ Farbton

Dunkelbraun. Der Brauntönen kann zwischen den einzelnen Gebinden schwanken. Vor der Verarbeitung eine Musterfläche anlegen. Verschiedene Chargen vor der Anwendung mischen, um eine einheitliche Farbgebung zu gewährleisten.

## ■ Inhaltsstoffe

Kiefernharz, Leinöl, Isoaliphate, Balsamterpentinöl, Kolophonium, Glycerinester, Dammar, Leinöl-Standöl, Rizinusöl, Kieselgur, Kieselsäure, Quellton, Alkohol, bleifreie Trockner (Ca/Co/Mn). Farbpigmente: Erd-, Eisenoxypigmente.

## ■ Technische Daten

- Farbton: dunkelbraun
- Spez. Gewicht: ca. 0,8 - 0,9 g/ccm je nach Farbton
- Viskosität: 14 Sekunden (DIN 4 mm) bei 20° C
- Verdünnung: NATURAL Naturölverdünnung
- Trocknungszeit: 24 - 48 Stunden
- Verbrauch: 10 - 12 m<sup>2</sup>/lt. je Anstrich
- Flammpunkt: über 65° C
- Gebinde: 10 lt

## ■ Vorbereitung

**Den Inhalt der Dose gut aufrühren!** Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen! Jedes Holz ist anders. Wir empfehlen daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche zu machen.

**Untergrund:** muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber und fettfrei sein.

Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

## ■ Verarbeitungshinweise

**Verbrauch:** 10-12 m<sup>2</sup> / Liter je Anstrich

**Trocknungszeit:** 24-48 Stunden

**Auftrag:** Bei neuem Holz mindestens 2 unverdünnte Anstriche

**Farbton:** Dunkelbraun

**Gebinde:** 10 Liter

**Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blechdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!**

**Hinweise:** Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

**Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung.**

**Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.**

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise, dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen. (L1026)

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz  
E-Mail: [office@natural.at](mailto:office@natural.at) | Internet: [www.natural.at](http://www.natural.at)

**Vertrieb:** Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.

Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• **Telefon:** +49(0)9571/3616

• **E-Mail:** [kontakt@natural-farben.de](mailto:kontakt@natural-farben.de)

• **Shop:** <https://shop.natural-farben.de>

• **Rat & Service, Tipps im Blog:** <https://natural-farben.de>





## Natural Zaunlasur – Zaunfarbe dunkelbraun



### ■ Verarbeitung

**Verarbeitung:** Streichen, Spritzen oder Tauchen.

Bei neuem Holz mindestens 2 unverdünnte Anstriche.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

### ■ Trocknung

Während der Trocknungs- und Aushärtezeit nicht abdecken! Ist bautechnisch ein Abdecken unbedingt erforderlich, so darf die Abdeckung frühestens nach 4 Tagen erfolgen, und muss zwischendurch entfernt werden, um den Trocknungsvorgang nicht zu verzögern.

Hinweis: Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

### ■ Reinigung

Die Werkzeugreinigung erfolgt mit Naturölverdünnung oder Pflanzenölseife.

### ■ Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008

Produkt enthält Kobalt.

Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

### ■ Lagerung

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

### ■ Restentsorgung

Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)

**Hinweise:** Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

**Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung.**

**Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.**

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise, dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen. (L1026)

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz  
E-Mail: [office@natural.at](mailto:office@natural.at) | Internet: [www.natural.at](http://www.natural.at)

**Vertrieb:** Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.

Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• **Telefon:** [+49\(0\)9571/3616](tel:+49095713616)

• **E-Mail:** [kontakt@natural-farben.de](mailto:kontakt@natural-farben.de)

• **Shop:** <https://shop.natural-farben.de>

• **Rat & Service, Tipps im Blog:** <https://natural-farben.de>

