



• Anwendungsbereich

Nur für den Innenbereich! Für Holz, Kork, Linoleum, Kunststoffbodenbeläge, Klinker, Stein etc. Für helle, geölte, versiegelte und lackierte Flächen. Bei dunklen Hölzern können im Gegenlicht Schlieren sichtbar werden.

• Eigenschaften

Lösemittelfreie Wachsemulsion, trittfest, wasserbeständig, polierbar.

• Inhaltsstoffe

Carnaubawachs, Bienenwachs, Leinölseife, Sojalecithin, Wasser, Kieselsäure, Eucalyptusöl, Topfkonservierer.

Technische Daten

- Viskosität: 14 Sek. (DIN 4mm) bei 20°C
- Verbrauch: 1lt. / 30–100 m²
- Verdünnung: Wasser
- Verpackung: 1lt. / 5lt. und Großgebinde
- Österr. ChemG: Ungefährlich nach dem ChemG. Es sind keine Sicherheitsdatenblätter notwendig.
- GHS CODE GH0

• Vorbereitung

Vor Gebrauch gut schütteln!

Reinigung des Bodens mit **Natural Spezialreiniger**.

Tipp: mit 2 Eimer arbeiten, einen für die Reinigungslösung und einen mit klarem Wasser zum Auswaschen des Mopps/Tuchs. Geölte Flächen sollten keinesfalls mit einem Microfasertuch gereinigt werden.

• Verarbeitung

Natural Hartglanzwachs auf die gereinigte, trockene Oberfläche aufspritzen und mittels Schwamms oder Tuch gleichmäßig verteilen. Nicht verreiben. Nach dem Auftrocknen entsteht ein besonders widerstandsfähiger Dauerglanz.

Renovierung alter Oberflächen: Mehrfach gewachste Oberflächen mit Spezialreiniger oder Wachsentsferner reinigen. Weitere Behandlung wie bei „Pflege“ beschrieben.

Polieren: Die getrocknete Oberfläche kann auf Seidenglanz, mittels Lappen, Bürste oder Poliermaschine, poliert werden.

ACHTUNG! Beim zu viel Polieren wird die Oberfläche rutschig.

• Pflege

Die laufende Pflege erfolgt durch Beigabe von Hartglanzwachs in das Wischwasser. **Natural Spezialreiniger**, **Natural Pflegewachsöl**. Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• Lagerung

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerschwingbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• Restentsorgung

Auch natürliche Farbstoffe und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbstoffe stellen keinen Sondermüll dar und können dem Altschrott bzw. Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. (Info.0926 L0926)

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.

Anwendungsbereich: Innenbereich
Mischverhältnis: 5-100ml / 5l Wasser
Polierbar: Nach 3–6 h
Weitere empfohlene Produkte:
 Natural Spezialreiniger
 Natural Tec Oil 501 matt / UV-Filter

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
 E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.
 Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• **Telefon:** +49(0)9571/3616

• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de

• **Shop:** <https://shop.natural-farben.de>

• **Rat & Service, Tipps im Blog:** <https://natural-farben.de>