



• Anwendungsbereich:

Für die Veredelung und als Schutz wenig beanspruchter Flächen im Innenbereich, wie Decken- und Wandvertäfelungen, Türen, Regale und Möbel etc. aus Holz und Kork.

• Eigenschaften:

Natural Bienenwachs Balsam zieht schnell ein und ist zeitnah polierbar. Problemlose Erneuerbarkeit durch einfaches Nachbehandeln der entsprechenden Teilflächen ohne Entfernung der alten Beschichtung. Es entsteht ein angenehmer, unaufdringlicher Duft nach dem Aufpolieren, sowie eine besonders seidige, matte Oberfläche.

• Inhaltsstoffe:

Leinöl, Leinöl-Standöl, Nußöl, Isoaliphate, Kolophonium, Dammar, Holzöl, Kieselgur, Titanpigmente, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

Technische Daten:

- Farbtöne: Farblos
- Flammpunkt: über 65°C
- Verdünnung: Natural Naturöl Verdünnung
- Verpackung: 0,5 lt. / 2,5 lt. / 10 lt.
- Giftklassenfrei.
- Kein Gefahrgut.
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

Weitere relevante Daten

EU Decopaint VOC Klasse	A/f (max. 700 gr/lt)
VOC max.	max. 690 gr./ lt.
Verdünnung	Lösemittel

DIN EN 71-3	Nicht getestet
DIN 53160	entfällt
PPWR konform	ja

GISCODE	M-DF04 Ö60
Aromatische Kohlenwasserstoffe	Nein
Blei, Cadmium, Chrom IV	Nicht enthalten
Formaldehyd / Formaldehyddepotstoffe	Nicht enthalten
Konservierungsmittel	Nicht enthalten
Gefahrgut	Nein

• Vorbereitung:

Der Untergrund muss sauber und trocken fest und saugfähig sein. Holzfeuchte unter 18%. Raumtemperatur ca. 20°C.

Hinweis: Unter +10°C beginnt echtes Bienenwachs zu stocken. Inhalt gegebenenfalls aufrühren oder Dose im Wasserbad aufwärmen. Die Qualität wird dadurch nicht beeinträchtigt!

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch:	12-15m ² / Liter
Weiterverarbeitbar:	Nach 12-24 Std. bei 20°C
Oberflächig trocken:	Nach 4-12 Std. bei 20°C
Endhärte:	Nach 1 Woche
Auftrag:	1x
Weitere empfohlene Produkte:	
Natural Möbel Hartöl	
Natural Holzlasur	
Natural Spezialreiniger	

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. (Info.0926 L0926)

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.

Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• **Telefon:** +49(0)9571/3616

• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de

• **Shop:** <https://shop.natural-farben.de>

• **Rat & Service, Tipps im Blog:** <https://natural-farben.de>



• **Verarbeitung:**

Durch Streichen, Spritzen, Tauchen oder Aufreiben mit dem Ballentuch.

Grundierung: Auf neuem Holz ist eine Grundierung mit Natural Möbel Hartöl oder Natural Holzlasur erforderlich. Den nicht eingedungenen Überstand nach ca. 20 Min. mit einem Lappen abnehmen (abwischen). Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden beachten! Möbelloberflächen mit einem Schleifpapier leicht überschleifen (Körnung 320).

Oberflächenveredelung: Bienenwachs Balsam Öl-Basis hauchdünn und gleichmäßig auftragen.

Poliervorgang: Mit Ballentuch, Poliertuch, Poliermaschine oder weicher Bürste. Das Polieren sollte möglichst unter leichtem Druck erfolgen.

Gut Lüften! Durch zu dicker Auftragsschicht kommt es zu Trocknungsverzögerung (nachkleben).

• **Tipp für Möbel und Türen etc.:**

Überschleifen Sie nach dem Grundieren die getrocknete Oberfläche (Körnung 320) nochmals. Sie wird dadurch noch feiner.

• **Pflege:**

Zur laufenden Pflege empfehlen wir: Natural Spezialreiniger und Natural Bienenwachs Balsam Öl-Basis.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• **Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008**

Produkt enthält Kobalt.

Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• **Lagerung**

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerschbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• **Restentsorgung**

Auch natürliche Farbstoffe und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbstoffe stellen keinen Sondermüll dar und können dem Altschutt bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. (Info.0926 L0926)

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.
Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• **Telefon:** +49(0)9571/3616

• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de

• **Shop:** <https://shop.natural-farben.de>

• **Rat & Service, Tipps im Blog:** <https://natural-farben.de>