# Natural Bienenwachsbalsam auf Öl-Basis

## Anwendungsbereich:

Für die Veredelung und als Schutz wenig beanspruchter Flächen im Innenbereich, wie Decken- und Wandvertäfelungen, Türen, Regale und Möbel etc. aus Holz und Kork.

## Eigenschaften:

Natural Bienenwachsbalsam zieht schnell ein und ist zeitnah polierbar. Problemlose Erneuerbarkeit durch einfaches Nachbehandeln der entsprechenden Teilflächen ohne Entfernung der alten Beschichtung. Es entsteht ein angenehmer, unaufdringlicher Duft nach dem Aufpolieren, sowie eine besonders seidige, matte Oberfläche.

## Inhaltsstoffe:

Leinöl, Leinöl-Standöl, Nußöl, Isoaliphate, Kolophonium, Dammar, Holzöl, Kieselgur, Titanpigmente, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

## Technische Daten:

- Farbtöne: Farblos
- Flammpunkt: über 65°C
- Verdünnung: Natural Naturöl Verdünnung
- Verpackung: 0,5 lt. / 2,5 lt. / 10 lt.
- Giftklassenfrei.
- Kein Gefahrengut.
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

## Verarbeitungshinweise:

**Verbrauch:** 12-15 $m^2$ / Liter

**Weiterverarbeitbar:** Nach 12-24 Std. bei 20°C

**Oberflächig trocken:** Nach 4-12 Std. bei 20°C

**Endhärte:** Nach 1 Woche

**Auftrag:** 1x

**Weitere empfohlene Produkte:**

Natural Möbel Hartöl

Natural Holzlasur

Natural Spezialreiniger

**Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blechdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!**

**Hinweise:** Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.
**Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung.**
**Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.**

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise, dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen. (Info.0926 L1026)

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

**Vertrieb:** Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.
Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels
- **Telefon:** +49(0)9571/3616
- **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de
- **Shop:** https://shop.natural-farben.de
- **Rat & Service, Tipps im Blog:** https://natural-farben.de

## Weitere relevante Daten

| | |
|---|---|
| EU Decopaint VOC Klasse | A/f (max. 700 gr/lt) |
| VOC max. | max. 690 gr./ lt. |
| Verdünnung | Lösemittel |
| DIN EN 71-3 | Nicht getestet |
| DIN 53160 | entfällt |
| PPWR konform | ja |
| GISCODE | M-DF04 \| Ö60 |
| Aromatische Kohlenwasserstoffe | Nein |
| Blei, Cadmium, Chrom IV | Nicht enthalten |
| Formaldehyd / Formaldehyddepotstoffe | Nicht enthalten |
| Konservierungsmittel | Nein |
| Gefahrengut | Nein |

## Vorbereitung:

Der Untergrund muss sauber und trocken fest und saugfähig sein. Holzfeuchte unter 18%. Raumtemperatur ca. 20°C.

**Hinweis:** Unter +10°C beginnt echtes Bienenwachs zu stocken. Inhalt gegebenenfalls aufrühren oder Dose im Wasserbad aufwärmen. Die Qualität wird dadurch nicht beeinträchtigt!

## Verarbeitung:

Durch Streichen, Spritzen, Tauchen oder Aufreiben mit dem Ballentuch.

**Grundierung:** Auf neuem Holz ist eine Grundierung mit Natural Möbel Hartöl oder Natural Holzlasur erforderlich. Den nicht eingedrungenen Überstand nach ca. 20 Min. mit einem Lappen abnehmen (abwischen). Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden beachten! Möbeloberflächen mit einem Schleifpapier leicht überschleifen (Körnung 320).

**Oberflächenveredelung:** Bienenwachsbalsam Öl-Basis hauchdünn und gleichmäßig auftragen.

**Poliervorgang:** Mit Ballentuch, Poliertuch, Poliermaschine oder weicher Bürste. Das Polieren sollte möglichst unter leichtem Druck erfolgen.

**Gut Lüften!** Durch zu dicker Auftragsschicht kommt es zu Trocknungsverzögerung (nachkleben).

## Tipp für Möbel und Türen etc.:

Überschleifen Sie nach dem Grundieren die getrocknete Oberfläche (Körnung 320) nochmals. Sie wird dadurch noch feiner.

**Hinweise:** Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.
**Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung.**
**Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.**

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise, dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen. (Info.0926 L1026)

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

**Vertrieb:** Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.
Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels
- **Telefon:** +49(0)9571/3616
- **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de
- **Shop:** https://shop.natural-farben.de
- **Rat & Service, Tipps im Blog:** https://natural-farben.de

NATURAL-FARBEN.DE

## Pflege:

Zur laufenden Pflege empfehlen wir: Natural Spezialreiniger und Natural Bienenwachsbalsam Öl-Basis. Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

## Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008

Produkt enthält Kobalt. Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

## Lagerung

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

## Restentsorgung

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhältig) 08 01 12 (wasserbasiert)

**Hinweise:** Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.
**Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung.**
**Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.**

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise, dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen. (Info.0926 L1026)

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

**Vertrieb:** Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.
Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels
• **Telefon:** +49(0)9571/3616
• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de
• **Shop:** https://shop.natural-farben.de
• **Rat & Service, Tipps im Blog:** https://natural-farben.de