



• Anwendungsbereich

Zur Behandlung aller Holzarten für den Innen- und Außenbereich. Für eine wasserabweisende Oberflächenbehandlung von Holz und Kork sowie als Vorbehandlung zur Veredelung mit Natural Bienenwachs Balsam. Grundierung für alle saugfähigen und trockenen Flächen. Nicht geeignet für die Innenflächen von Möbelkorpussen (Geruchsbildung möglich).

Geprüft nach EN 71-3. Vegan.

• Eigenschaften

Leicht verarbeitbar und sehr ergiebig, hohes Eindringungsvermögen. Erhöht die Wasser- und Wetterfestigkeit und bleibt sehr elastisch, kein Abplatzen und keine Blasenbildung, belebt die natürliche Holzmaserung. Die Dampfdiffusion wird nicht beeinträchtigt. **Enthält keine Mittel gegen Bläuepilz!**

• Inhaltsstoffe

Kiefernharz, Leinöl, Isoaliphate, Balsamterpentinöl, Kolophonium, Glycerinester, Dammar, Leinöl-Standöl, Rizinusöl, Kieselgur, Kieselsäure, Quellton, Alkohol, bleifreie- Trockner (Ca/Co/Mn). Farbpigmente: Erd-, Eisenoxyd-, Ultramarin- und Titanpigmente.

Technische Daten:

- Farben: viele Farbtöne und farblos
- Verpackung: 0,75 lt. / 2,5 lt. / 10 lt. / 30 lt. – Großgebinde auf Anfrage
- Löslichkeit: in Lösemittel
- Verdünnung: Natural Naturöl Verdünnung
- Viskosität: 14 Sekunden (DIN 4 mm)
- Flammpunkt: über 65 °C
- GISCODE: M-DF04 | Ö60
- Kein Gefahrgut. Keine Einstufung in eine Giftklasse.
- EU Decopaint VOC A/e – Produkt enthält max. 390 g/lt.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- Schweiz: BAG T-Nr. 73261

• Vorbereitung

Den Inhalt der Dose gut aufrühren! Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen! Jedes Holz ist anders. Wir empfehlen daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche zu machen.

Untergrund: muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber und fettfrei sein.

Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

Hinweis: Bei der Verwendung verschiedener Chargen desselben Produkts müssen diese vor der Anwendung gemischt werden, um eine einheitliche Farbgebung zu gewährleisten. Die Chargennummer finden Sie auf dem Boden oder an der Seite der Dose.

• Verarbeitung

Verarbeitung: Streichen, Spritzen oder Tauchen.

Bei neuem Holz mindestens 2 unverdünnte Anstriche, im Innenbereich genügt ein unverdünnter Anstrich.

Hinweis: Farbton „Farblos“ oder „Alpin“ gestrichenes Holz kann unter Ausschluss von UV-Licht vergilben (z.B. hinter Bilder oder bei Dachschrägen). Verwenden Sie in solchen Fällen Natural Bienenwachs Balsam Aqua.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. (Info.0926 L0926)

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch:	12-15 m ² / Liter
Weiterverarbeitbar:	Nach 24 Std. bei 20°C
Staubtrocken:	24-48 Std. bei 20°C
Auftrag:	1-2x Innen 2x Außen
Weitere empfohlene Produkte:	
	Natural Wetterschutz (außen)
	Natural TEC OIL 501 (innen)
	Natural Bienenwachs Balsam Öl - Basis

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.

Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• Telefon: +49(0)9571/3616

• E-Mail: kontakt@natural-farben.de

• Shop: <https://shop.natural-farben.de>

• Rat & Service, Tipps im Blog: <https://natural-farben.de>



• **Tipp für Innen**

Um eine besonders gleichmäßige Oberfläche zu erhalten, wischen Sie nach ca. 30 – 45 Min. den nicht eingedrungenen Überstand mit einem nicht fasernden Lappen ab. Nicht abgenommener Überstand kann zu einer ungleichmäßig glänzenden Filmbildung führen. Für einen besseren Schutz im Innenbereich empfehlen wir einen Endanstrich mit **Natural TEC OIL 501 matt**. **Gut belüften!** In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen (ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen) und die Oberfläche nur trocken reinigen. Keinesfalls dürfen Microfasertücher zur Reinigung verwendet werden.

Während der Trocknungs- und Aushärtezeit nicht abdecken! Ist bautechnisch ein Abdecken unbedingt erforderlich, so darf die Abdeckung frühestens nach 4 Tagen erfolgen, und muss zwischendurch entfernt werden, um den Trocknungsvorgang nicht zu verzögern.

Hinweis: Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

• **Tipp für Außen**

Auf waagrechten Flächen im Außenbereich, auf denen Wasser stehen bleiben kann (Tische, Bänke) bzw. auf stark bewitterten Außenfassaden oder wenn ein besonders heller Farbton verwendet wird, sollte ein letzter Anstrich mit **Natural Wetterschutz** erfolgen. Die UV- und Wetterbeständigkeit wird dadurch stark verbessert.

• **Reinigung**

Die Werkzeugreinigung erfolgt mit Naturölverdünnung oder Pflanzenölseife.

• **Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008**

Produkt enthält Kobalt.

Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• **Lagerung**

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• **Restentsorgung**

Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhältig) 08 01 12 (wasserbasiert)

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. (Info.0926 L0926)

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.

Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• **Telefon:** +49(0)9571/3616

• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de

• **Shop:** <https://shop.natural-farben.de>

• **Rat & Service, Tipps im Blog:** <https://natural-farben.de>