



## ■ Anwendungsbereich

Innen und Außen. NATURAL Klinkeröl ist eine wasserabweisende, offenporige Imprägnierung für Klinker und Terracottaplatten. Es dringt in die Poren der zu behandelnden Oberfläche ein, festigt den Untergrund und sorgt so für eine hohe Trittfestigkeit und frisches Aussehen. Geeignet für alle saugfähigen Oberflächen, wie Böden und Fassaden.

## ■ Technische Eigenschaften

Leicht verarbeitbar, sehr ergiebig, hohes Eindringungsvermögen. Erhöht die Wasser- und Wetterfestigkeit sowie die Lebensdauer des Klinkers oder Steinbodens. Gibt bei der Verarbeitung ätherisch duftende Pflanzenöle ab. Keine Beeinträchtigung des Raumklimas, keine wesentliche Behinderung der Dampfdiffusion.

## ■ Inhaltsstoffe

reine Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Öle, bleifreie Trockenstoffe. Lesen Sie unsere Volldeklaration.

## ■ Verarbeitung auf neuem Boden

Nach dem Absäuern den neuverlegten Boden gründlich mit Wasser abwaschen, austrocknen lassen und vor dem Einlassen die Fliesen nochmals entstauben. Je nach Saugfähigkeit des Bodens 2 - 3 Anstriche. Wir empfehlen zwischen den Anstrichen jeweils eine Trockenzeit von 12 Stunden. Nicht eingedrungenen Überstand jeweils nach ca. 30 Min. abnehmen. Trockenzeit mindestens 24 Stunden!

## ■ Endbehandlung

Zur Oberflächenveredelung auf glattem Stein oder Klinker empfehlen wir NATURAL Fußbodenbienenwachs oder NATURAL Hartglanzwachs flüssig.

## ■ Renovierung

Den Boden mit NATURAL Spezialreiniger reinigen und gründlich mit Wasser nachwaschen. Gut trocknen lassen! NATURAL Klinkeröl mit einem sauberen Lappen dünn auftragen. Den nicht eingedrungenen Überstand nach ca. 30 Min. mit einem nicht fasernden Lappen abnehmen.

Gut lüften! In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen. Erst nach 2-3 Wochen Bodenbeläge (Teppich etc.) auflegen, ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen.

**ACHTUNG!** Nur am kalten Boden arbeiten. Fußbodenheizung unbedingt bis zum Ende der Verarbeitung abschalten!

## ■ Verbrauch

Der Verbrauch richtet sich nach der Saugfähigkeit des Untergrundes und schwankt daher sehr stark.

Erstbehandlung: 1 lt für 5 - 10m<sup>2</sup>

Nachbehandlung: 1 lt für 30 - 40m<sup>2</sup>

## ■ Technische Daten

Trocknungszeit: ca. 24-48 Stunden

Flammpunkt: über 65°C

Verdünnung: NATURAL Naturöl  
Verdünnung

Verpackung: 0,5 lt / 1 lt / 2,5 lt  
10 lt

Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

**ACHTUNG!** Mit Klinkeröl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Dose), großflächig aufhängen oder mit Pflanzenölseife auswaschen (Selbstentzündungsgefahr wegen Gehalt an trocknenden Pflanzenölen!)

## ■ Lagerung

Gut verschlossen und für Kinder unerreikbaar lagern.

## ■ Restentsorgung

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisens bzw. Hausmüll zugeführt werden.

## ■ Gesetze

Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern  
Schweiz: BAG T Nr. 73262.  
Giftklassenfrei.

## ■ Allgemeines zu

**NATURAL NATURFARBEN**  
NATURAL NATURFARBEN werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder rückstandslos darin ein. Alle Inhaltsstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.