Natural Wandfarbe Naturharz Innendispersion

Anwendungsbereich

Natural Naturharzwandfarbe für einen deckenden Dispersionsanstrich auf allen mineralischen Untergründen im Innenbereich. Leicht verarbeitbar und sehr ergiebig. Hoch atmungsaktiv und diffusionsfähig. Angenehmer Duft, keine elektrostatische Aufladung, Verbesserung des Raumklimas. Besonders geeignet für Lehmputze. Wisch- und Waschfest.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch: 1 kg / 8-10m²

Überstreichbar: Nach 12 Std. bei 20°C

Oberflächig trocken: Nach 6-12 Std. bei 20°C

Auftrag: Innen: 1-2x Nach Bedarf

Inhaltsstoffe

Wasser, Titandioxyd, Porzellanerde, Calcit, Talkum, Glimmer, Dammar, Buchenholzzellstoff, Tylose, Milch-Kasein, Weizenmehl, Alkohol, Isoaliphate, Salmiak, Pottasche, Natronlauge, Eucalyptusöl.

Technische Daten

- Verdünnung: Wasser – kann mit 15 % Wasser verdünnt werden.
- Verpackung: 5 kg / 11 kg / 18 kg
- Kein Gefahrengut. Giftklassenfrei.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- Viskosität: thixotrop
- Flammpunkt: entfällt

Weitere relevante Daten

DIN EN 71-3	Nicht getestet
DIN 53160	entfällt
PPWR konform	Ja
Schweiz BAG T Nr.	73263
Aromatische Kohlenwasserstoffe	Nicht enthalten
Blei, Cadmium, Chrom IV	Nicht enthalten
Formaldehyd / Formaldehyddepotstoffe	Nicht enthalten
Konservierungsmittel	Nicht enthalten
Gefahrengut	Nein

Verbrauch

1 kg auf ca. 8-10 m². Kann beim Endanstrich mit bis zu 15 % Wasser verdünnt werden.

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.
Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung.
Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise, dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen. (Info.0926 L1026)

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.
Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels
- **Telefon:** +49(0)9571/3616
- **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de
- **Shop:** https://shop.natural-farben.de
- **Rat & Service, Tipps im Blog:** https://natural-farben.de

Natural Wandfarbe Naturharz Innendispersion

Verarbeitung

Durch Streichen, Rollen oder Spritzen bei mindestens 8°C. **GUT AUFRÜHREN!**

Untergründe Mineralische Untergründe, Putze, Gipskartonplatten, Raufasertapeten, alte Dispersionsanstriche. Der Untergrund muss sauber, trocken, neutral und fest sein. Bei Gipsuntergrund darauf achten, dass es kein schwefelhaltiger Recyclinggips ist.

Neuanstrich Neue Putze und mineralische Untergründe mindestens 8 Wochen trocknen lassen.

Grundierung Stark saugende Untergründe wie Gipsputz mit stark verdünnter Naturharzdispersion 1:1 vorstreichen. Kartonplatten mit Tiefengrund vorstreichen.

Endanstrich 1-2 Anstriche Naturharzwandfarbe mit max. 15 % Wasser verdünnen.

Renovierungsanstrich Intakte Anstriche, je nach Untergrundfarbe mit 1-2 Endanstrichen übermalen. Abplatzende oder lockere Altanstriche entfernen. Leimfarben oder kreidende Anstriche mit Wasser gut abwaschen. Unebenheiten mit Gips oder Spachtelmasse ausspachteln und mit Grundier- und Endanstrich wie beschrieben behandeln.

Werkzeugreinigung

Das Werkzeug sofort nach Gebrauch bzw. bei längeren Pausen mit warmen Wasser auswaschen.

Trockenzeit

Überstreichbar nach 12 Stunden. Bei niedriger Raumtemperatur die Zeiten zwischen den Anstrichen etwas verlängern.

Tipp Prüfen Sie einen alten Anstrich mittels nassem Finger, ob sich Farbe ablöst. Sollte dies der Fall sein, dann waschen Sie den alten Anstrich gut ab.

Haltbarkeit

Aufgrund der Inhaltsstoffe (zb. Milcheiweiß) ist die Lagerfähigkeit auch im original verschlossenen Gebinde sehr begrenzt. Kontrollieren Sie das Ablaufdatum am Gebindedeckel. Mit Wasser vermischte Farbe ist binnen 2-3 Tagen zu verarbeiten.

Lagerung

Gut verschlossen, kühl, aber frostfrei und für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Resteentsorgung

Vollständig geleerte Eimer oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und sind daher dem Hausmüll zuzuführen.

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung. **Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.**

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise, dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen. (Info.0926 L1026)

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.
Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels
- **Telefon:** +49(0)9571/3616
- **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de
- **Shop:** https://shop.natural-farben.de
- **Rat & Service, Tipps im Blog:** https://natural-farben.de